

グループガイド機 “ガイドU (ガイド・ユー)”

目的に合わせてお選びいただける充実のラインナップ

acoustiguide

製品仕様

送信機

1. 送信機



規格	デジタルワイヤレス
サイズ	高さ83×横56×幅24 (mm)
重さ	69g
送信範囲	30～40m※周囲の環境による
電源	充電式電池
連続運用時間	約12時間 ／充電時間: 約2時間
言語対応	16言語

*ピンマイク、ベルトクリップ、首かけストラップを含みます。

受信機

2. 受信機



サイズ	高さ66×横29×幅12 (mm)
重さ	20g※世界最小・最軽量
電源	充電式電池
連続運用時間	約10時間 ／充電時間: 約2時間
出力端子	2.5mm
ヘッドホン出力	最大150mV/32Ω

*首掛けストラップを含みます。

充電器

3. 充電器 (キャリアケース型)

送信機1台、受信機12台を
同時充電・収容可能
持ち運びや収納に便利なキャリアケース型。
※充電中は、フタは開いたままとなります。



ヘッドホン/イヤホン

4. 両耳ヘッドホン



5. 片耳イヤホン



運用に合わせてお好きな方をお選び下さい。

目的に合わせてお選びいただける充実のラインナップ

オプション

6. マイク型送信機

複数人のガイドがいるツアーでのサブの送信機として、またガイドと参加者の掛け合いもスムーズに行えるマイク型送信機。



サイズ	高さ210×幅32mm
重さ	110g
電源	充電式電池
連続運用時間	約10時間 ／充電時間:約2時間

※マイク方のみではご利用いただけません。
1-1送信機と合わせてご利用ください。

7. ヘッドバンド型マイク

ノイズキャンセラー機能のマイクを採用。
屋外や特に騒音の大きい場所での使用にお勧めです。



8. オーディオハブ



サイズ:高さ20×横90×幅90(mm)
ACアダプター、オーディオケーブル(1m)1本 付属

外部音源を接続して、受信機に届けます。
2つの音源まで接続可能。送信機の充電機能つき。

9. オートコネクター



サイズ:高さ96×横80×幅42(mm)
ACアダプター付属

部屋の出入り口に設置することで、受信機を自動的に
その部屋のネットワークに参加させることができます。

目的に合わせてお選びいただける充実のラインナップ

オプション

10. 補聴器対応型 受信機



ネックループ型受信機	
ループ長さ	76cm
利用対象	Tコイル搭載の補聴器、人工内耳 耳あな型を含むオーディオ 入力端子のない補聴器
連続運用時間	約10時間 ／充電時間：約2時間

※補聴器所有率：13.5%（日本補聴器工業会、2015年）

11. デジマスター



サイズ：高さ20×横90×幅90(mm)
ACアダプター
オーディオケーブル(1.2m)1本 付属

外部のスピーカーと接続して、送信機からの音声をスピーカーから届けることができます。

12. デジマスター5000／7000



サイズ：高さ885×幅72(mm)
ACアダプター 付属

複数の小型スピーカーが線列配置されたスピーカータイプの受信機。
音が水平方向に飛ぶため、反響や残響をおさえ、明瞭な声を後方まで届けることができます。
自動音量調節機能つき。

13. 充電器（設置型）

送信機1台、受信機12台 同時充電・収容可能

